

CVBS HDCVI™

HDTVI AHD



CECHY

- Rozdzielczość Full HD z przetwornikiem CMOS Sony®
- Podświetlenie IR do 40 metrów
- 2.8 ~ 12 mm obiektyw zmiennoogniskowy
- Odległość transmisji do 300 metrów (teoretyczna)
- AWB, AGC, BLC, HLC, cyfrowy WDR
- menu OSD
- 4 in 1 wyjście (OSD switch): CVBS, HDCVI, HDTVI, AHD
- IP66
- 3AXIS: montaż do ścian i sufitu

AKCESORIA

HYU-251
baza connection

KAMERA

Czujnik obrazu	1/3" Sony® Exmor CMOS, 2 MP
Efektywne piksele	1920(H) x 1080(V)
Synchronizacja	Wewnętrzny
Klatki na sekundę	PAL/NTSC: 25/30 fps @1080P
Elektroniczna migawka	1/50s ~ 1/50.000s, 1/60s ~ 1/60.000s
Iluminacja IR	5 array led: 40 metrów
Minimalne oświetlenie	0,01 lux F1,2 (AGC On) / 0 lux IR ON
Wyjście wideo	AHD, HD-CVI, HD-TVI, 1 BNC CVBS (OSD switch)

OBIEKTYW

Obiektyw	2.8 ~ 12 mm
----------	-------------

FUNKCJE

Dzień / noc	Auto (ICR)
menu OSD	Obsługiwane
Balans bieli	AWB
Poziom sygnału	AGC
Kompensacja tylnego oświetlenia	BLC, HLC, cyfrowy WDR

ELEKTRYCZNE I ŚRODOWISKA

Zasilacz	12V DC (±10%) /700 mA
Konsumpcja	8W
Temperatura pracy	-10°C ~ +55°C
RH	<95% RH
Odległość transmisji	Do 300 metrów (teoretyczna) za pośrednictwem kabla koncentrycznego 75-3
Ochrona	IP66