



Nowej generacji separator galwaniczny CVG-300 z wtykiem/gniazdem BNC

CVG-300

CVG300 v.2 jest urządzeniem nowej generacji, wykonanym w oparciu o nisko stratny rdzeń amorficzny, posiadający znikome zniekształcenia nieliniowe. Tworzy wysokiej jakości separator galwaniczny, który eliminuje problemy związane z pętlą mas.

Zastosowane rozwiązania, pozwalają uzyskać jakość zbliżoną do separatorów optycznych, przy zachowaniu bardzo małych gabarytów i bez konieczności stosowania zasilania. Separator galwaniczny to urządzenie dedykowane do kamer przemysłowych, które całkowicie izoluje urządzenie nadawcze od odbiorczego.

Chroni tym samym system CCTV, przed skutkami nagłego wahania napięcia linii zasilających lub potencjałów pomiędzy dwoma punktami uziemienia, co może skutkować zakłóceniami w obrazie a nawet być przyczyną uszkodzenia się kamer lub rejestratorów cyfrowych.



Specyfikacja techniczna:	
Sposób połączenia	Wtyk z przewodem + gniazdo z przewodem
Sposób działania	Pasywne - nie wymaga zasilania
Skuteczność eliminacji pętli masi	Wysoka
Tłumienność	Mała (0~-3dB)
Pasma przenoszenia	Szerokie (20Hz~10MHz)
Impedancja przewodu koncentrycznego	75Ohm
Skuteczność izolacji	600VDC
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	12Vrms
Wbudowany dławik przeciwzakłóceńowy	Tak
Wymiary	89mm x 24mm x 31mm (bez przewodu)