

Głośnomówiący – słuchawkowy monitor wideodomofonu z pamięcią zdjęć osób odwiedzających  
Monitor wyposażony jest w 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD  
Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery  
System można rozbudować o dodatkowe 3 dowolnie wybrane monitory lub unifony  
Możliwe prowadzenie rozmowy przez głośnik lub słuchawkę  
Sterowanie elektrozaczepek i bramą automatyczną  
Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)  
Dotykowy, podświetlany panel sterowania.  
Menu ekranowe w 8 językach

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS

vidos.pl



## DANE TECHNICZNE

- Monitor głośnomówiący z dodatkową słuchawką
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800×600
- Pamięć 100 zdjęć (zapis na wewnętrznym dysku flash)
- Obsługa 2 stacji bramowych  
(lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania  
(kolor podświetlenia – niebieski)
- Sterowanie elektrozaczepek i bramą automatyczną
- Kolor obudowy: BIAŁY
- Regulacja parametrów monitora  
(głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Menu ekranowe w 8 językach (Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Chiński, Rosyjski)
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Instalacja: 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 282x135x23mm