

SOW-300 R

WEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR OPTYCZNY

SOW-300 R to sygnalizator optyczny przeznaczony do montażu wewnątrz budynków. Do wyboru dostępny jest jeden z czterech rodzajów sygnalizacji realizowanej przez zespół superjasnych diod LED (ciągłe świecenie, szybkie miganie, wolne miganie oraz dwa błyski, po których następuje sekundowa przerwa). Dzięki owalnej obudowie SOW-300 R nadaje się zarówno do montażu ściennego, jak i sufitowego. Urządzenie posiada zabezpieczenie sabotażowe reagujące na otwarcie obudowy.

Sygnalizator optyczny SOW-300 dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: SOW-300 R (czerwonej), SOW-300 BL (niebieskiej) oraz SOW-300 O (pomarańczowej).

- sygnalizacja optyczna za pomocą super jasnych diod LED
- cztery tryby sygnalizacji
- zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem
- dostępny również w kolorze niebieskim (**SOW-300 BL**) i pomarańczowym (**SOW-300 O**)



DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Wymiary obudowy	ø97 x 37 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Maksymalny pobór prądu	44 mA
Masa	50 g
Maksymalna wilgotność	93 ±3%
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II



Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.