




- 36 Kanałowy Rejestrator Sieciowy NVR
- Hexaplex: Podgląd na żywo/Nagrywanie/Odtwarzanie/Archiwizacja/Zdalny dostęp
- H264/H.264+/H.265/H265+ Potrójny strumień
- Nagrywanie IP@12Mpx,4K,5Mpx,4Mpx,3Mpx,1080p,1.3Mpx,720p, max. bitrate 120 Mbps
- Synchroniczne odtwarzanie kanałów
- Jednoczesna praca wyjść HDMI i VGA
- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer
- Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obsługa PTZ przez sieć
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Obsługa 2 dysków SATA max. 16TB, 2 porty (1xUSB 2.0, 1xUSB3.0), wyjście/wejście audio
- Wbudowany web server, obsługa przez CMS, aplikacja mobilna (iOS, android), P2P

Dystrybutor



Msj Vision s.c
ul. Modlińska 204
03-119 Warszawa
tel. 22 674 04 10
biuro@msjvision.pl
www.msjvision.pl

Ogólne	
System operacyjny	Linux
Ilość kanałów	36
Obsługa	Mysz, Klawiatura, WLAN, LAN,
Hexaplex	Podgląd na żywo/Nagrywanie/Odtwarzanie/Archiwizacja/Zdalny dostęp
Archiwizacja	
Rodzaj	2x SATA
Pojemność	Max 16TB
eSata	Nie
Video	
Wejścia	4000X3000, 4096×2160, 2592x1944, 2048x1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc
Wyjścia	1xHDMI 4K 3840×2160/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz 1xVGA1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Nagrywanie	
Kompresja	H264/H264+/H265/H265+
Obsługiwanie rozdzielczości	12MP(4000X3000), 4k(4096×2160), 5MP(2592×1944), 4MP(2688×1520), 3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080), 960P(1280×960), 720P(1280×720), D1 (720×576/720×480)
Zapis	12MP@25×25fp, 4k@30×25fp, 5MP@36×25fp, 4MP@36×25fp, 3MP@36×25fp, 1080P@36×25fp, 960P@36×25fp, 720P@36×25fp, D1@36×25fp
Tryb nagrywania	Ręczny, Zegar, Detekcja ruchu
Odtwarzanie i tworzenie kopii zapasowej	
Odtwarzanie	3CH 12MP@15fps, 4CH 4K@30fps, 6CH 5MP@30fps, 8CH 4MP@30fps, 10CH 3M@30fps, 16CH 1080P@30fps, 16CH 960P@30fps, 16CH 720P@30fps
Wyszukiwanie	Wszystkie, Kanał, Ręczne, Czas, Data, Detekcja ruchu
Funkcje odtwarzania	Start, Pauza, Stop, Szybkie odtwarzanie, Cyfrowy zoom
Kopia zapasowa	USB/Sieć
Sieć	
Karta sieciowa	1x10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ45 port
Bitrate	300 Mbs
Funkcje sieciowe	Dysk Google, Dropbox, P2P, TCP/CP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP
Protokoły	Onvif, Prywatny
Obsługa z przeglądarek	IE8-11, Google Chrome (poniżej Ver44), Firefox (poniżej Ver53)
Obsługa z PC	Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10/MAC
Obsługa urządzeń mobilne	Android, iOS
Chmura P2P	Tak
Dysk sieciowy	Tak (Google, Dropbox)
PoE	Nie
WiFi	Nie
Audio	
Wejście	Tak RCA
Wyjście	Tak RCA (Liniowe, 1kΩ)
Przepustowość	64kbps
Kompresja	G711u, G711a
Alarm	
Wejście	Nie
Wyjście	Nie
Detekcja	Strefy: 396(22×18) 9 kątów
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, E-mail, FTP, zrzut ekranu, buzzer i komunikaty ekranowe, wyjście alarmowe
Pozostałe	
Język Polski	Tak
USB	1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
RS485	Nie
Zasilanie	DC 12V, 4A
Pobór	<20W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C~+55°C
Wilgotność	10% -90% RH
Waga	Około 3,5 kg (bez HDD)
Wymiary	310mm(L)* 295mm(W)* 46mm(H)

* Parametry rejestratora mogą się różnić w zależności od oprogramowania.