



- 8 Kanałowy rejestrator hybrydowy 5w1
- Hexaplex: Podgląd na żywo/Nagrywanie/Odtwarzanie/Archiwizacja/Zdalny dostęp
- H264/H.264+/H.265/H265+ Potrójny strumień
- Nagrywanie kamer do 8 Mpx
- Synchroniczne odtwarzanie kanałów
- Jednoczesna praca wyjść HDMI i VGA
- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Obsługa 1 dysku SATA max. 8TB, 2 porty USB2.0, wyjście audio
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS, aplikacja mobilna (iOS, android), P2P



Dystrybutor



Msj Vision s.c
ul. Modlińska 204
03-119 Warszawa
tel. 22 674 04 10
biuro@msjvision.pl
www.msjvision.pl

Ogólne	
System operacyjny	Linux
Ilość kanałów	4x Analog +4x IP / 16x IP
Obsługa	Mysz, Klawiatura, WLAN, LAN,
Hexaplex	Podgląd na żywo/Nagrywanie/Odtwarzanie/Archiwizacja/Zdalny dostęp
Archiwizacja	
Rodzaj	1x SATA
Pojemność	Max 8TB
eSata	Nie
Video	
Wejścia	4x BNC
Wyjścia	1xHDMI 3840×2160/30Hz, 2560×1440/30Hz 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz 1xVGA 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Nagrywanie	
Kompresja	H264/H264+/H265/H265+
Obsługiwanie rozdzielczości	4x (AHD/TVI/CVI:8M; AHD/TVI:5M, AHD/TVI/CVI:4MP/3MP/2MP/720P/960H) + 4x IP(Max8MP)
Zapis	8MP(3840*2160 8*8fps), 5MP(2592×1944 4*12fps), 4MP(2560×1440 4*15fps), 3MP(2048×1536 4*18fps);1080P(1920x1080 4*25fps)
Tryb nagrywania	Ręczny, Harmonogram, Detekcja ruchu, AI (Inteligentna analiza)
Inteligentna analiza	Wykrywanie twarzy 2 CH
Odtwarzanie i tworzenie kopii zapasowej	
Odtwarzanie	4CH 8M@8fps, 4CH 5M@12fps, 4CH 4M@15fps, 4CH 3M@18fps, 4CH 1080p@30fps, 1CH 4K@30fps
Wyszukiwanie	Wszystkie, Kanał, Czas, Data, Detekcja ruchu, AI (Inteligentna analiza)
Funkcje odtwarzania	Start, Pauza, Stop, Szybkie odtwarzanie (przód, tył), Stop klatka (przód, tył), Cyfrowy zoom
Kopia zapasowa	USB/Sieć/FTP
Sieć	
Karta sieciowa	1x10/100Mbps Ethernet port, RJ45 port
Funkcje sieciowe	Dysk Google, Dropbox, P2P,TCP/CP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP
Protokoły	Onvif, Prywatny
Obsługa z przeglądarek	IE8-11, Google Chrome (poniżej Ver44), Firefox (poniżej Ver53)
Obsługa z PC	Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10/MAC
Obsługa urządzenia mobilne	Android, iOS
Chmura P2P	Tak
Dysk sieciowy	Tak (Google)
Audio	
Wejście	Tak 4x RCA
Wyjście	Tak 1x RCA
Przepustowość	64kbps
Kompresja	G711u, G711a, G726
Alarm	
Wejście	Nie
Wyjście	Nie
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, E-mail, FTP, zrzut ekranu, buzzer i komunikaty ekranowe, wyjście alarmowe
Pozostałe	
Język Polski	Tak
USB	2xUSB 2.0
RS485	Tak
Zasilanie	DC 12V, 2A
Pobór	<10W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C~+55°C
Wilgotność	10% -90% RH
Waga	Okolo 2 kg (bez HDD)
Wymiary	260mm(L)* 215mm(W)* 43mm(H)