

Kamera IP 2MP Color Master EASY

i6.4-C58220-IM 2.8



- wydajna kompresja wideo H.265/H264/Ultra H.265 z regulowaną jakością i strumieniem danych
- cyfrowa redukcja szumów - 3D DNR, D-WDR
- ALARMY INTELIGENTNE: wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście w obszar, wyjście z obszaru
- oświetlacz IR do 30m
- wbudowany mikrofon
- zasilana przez PoE 802.3af
- IP66

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i6.4-C58220-IM 2.8
KAMERA	
Przeznaczenie	Wewnętrz, zewnętrz
Obudowa	Kopuła
Przetwornik	1/2,8" CMOS
Regulacja modułu	3D
OBIEKTYW	
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Ogniskowa	2,8 mm
Kąt widzenia	99,7°
Jasność obiektywu	F2.0
Minimalne oświetlenie	0.02 Lux (F2.0, AGC ON) 0 Lux przy IR ON
Elektroniczna migawka	1s ÷ 1/100 000s
Zwolniona migawka	Tak
KODOWANIE	
Obsługiwane kodeki wideo	H.265, H.264, S+265
Strumień główny	H.265, H.264, S+265
Strumień pomocniczy	H.265, H.264, S+265
Strumień bitowy wideo	32 Kbps ÷ 6 Mbps
Dodatkowe funkcje kodera	ROI: 8
OBRAZ	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080 px
Ustawienia obrazu	Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość, barwa tła
Funkcje	Lustro, maski prywatności, obrót 180°, własny tekst na obrazie
Funkcje poprawy obrazu	3D DNR, DWDR, BLC, HLC, ROI, defog
Funkcja dzień/noc	Filtr odcięcia podczerwieni IR cut
Rozdzielczości strumienia głównego	50Hz: 25fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480), 30fps (1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x480)
Rozdzielczości strumienia pomocniczego	50Hz: 25fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288), 30fps (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
INTERFEJS	
Język menu	PL, EN, DE, UA, ESP, RUS, inne

Funkcje audio	Wbudowany mikrofon
Przycisk reset	Nie
Oprogramowanie narzędziowe	I6.4 Searcher
Oprogramowanie klient PC	I6.4-VMS
Oprogramowanie mobilne	I6.4-MVS
Przeglądarki	Plug-in wymagany: IE10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in nie wymagany: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+, Ograniczenia dla podglądu bez wtyczki: maks. rozdzielczość w podglądzie 1080p, brak odtwarzania
AUDIO	
Kompresja audio	G.711, ADPCM
Strumień bitowy audio	8K-48 Kbps
Ustawienia dźwięku	Regulacja wzmocnienia, filtr szumów tła
ZAPIS	
Opcje zapisu	Nagrywanie z nadpisywaniem lub do zapętnienia nośnika, harmonogram ciągły lub alarmowy
Zdjęcia	Zrzut zdjęć na FTP, wyzwalanie harmonogramem lub zdarzeniem, sekwencyjny zrzut zdjęć
SIEĆ	
P2P	Tak
Interfejs komunikacyjny	RJ45 10M / 100M Ethernet
Maks. ilość jednoczesnych połączeń	7
Protokoły	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IPv4, NTP, RTP, RTSP, TCP/IP, UDP, UPnP, Telnet
Zgodne systemy	Protokół własny, ONVIF
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, możliwość definiowania użytkowników, filtr adresów IP, szyfrowanie strumienia wideo - AES
ANALITYKA	
Analiza obrazu	Detekcja ruchu, przekroczenie linii, wejście w obszar, wyjście z obszaru, wtargnięcie, maksymalna liczba reguł analizy zachowań: 2
Przekroczenie linii	Kierunki AB, A->B, B->A, definiowalna czułość
Wejście w obszar	Definiowalna czułość
Wyjście z obszaru	Definiowalna czułość
Wtargnięcie w obszar	Definiowalna czułość i czas
Alarmy	Detekcja ruchu, przekroczenie linii, wejście w obszar, wyjście z obszaru, wtargnięcie, konflikt adresów IP, sabotaż wideo
Reakcje alarmowe	Wyzwolenie nagrywania, powiadomienie do aplikacji mobilnej
OŚWIETLACZ	

Wbudowany oświetlacz	IR
Zasięg oświetlacza IR (do)	30 m
Funkcje oświetlacza	Możliwość wyłączenia, smart IR, manualna regulacja mocy, automatyczna regulacja mocy
Długość fali	850 nm
OGÓLNE	
Standard PoE	802.3af
Maksymalny pobór mocy	8,0 W
Materiał obudowy	Metal, tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP66
Temperatura pracy	-30°C ÷ 60°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	Ø 117 x 96 mm
Elementy w zestawie	Kotki montażowe, dławik
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,27 kg
KGO	0,08 zł

