

Kamera IP 2MP

i5-C3121WA



- wbudowany interfejs WI-FI
- wydajna kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H264 z regulowaną jakością i strumieniem danych
- kodowanie dwu-strumieniowe, strumień pomocniczy np. do transmisji przez wolne łącza (Internet)
- czuły przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem
- cyfrowa redukcja szumów - 3D DNR, DWDR
- wejście / wyjście audio
- wejście alarmowe
- wielostrefowa detekcja ruchu z opcją dynamicznej analizy
- gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 128 GB)
- zasilanie 12V DC

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i5-C3121WA
KAMERA	
Przeznaczenie	Wewnętrzny
Obudowa	Pinhole
Przetwornik	1/2,8" CMOS
Regulacja modułu	1D
OBIEKTYW	
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Automatyka obiektywu	Brak
Ogniskowa	3,7 mm
Kąt widzenia	82,2°
Jasność obiektywu	F2.8
Minimalne oświetlenie	
Elektroniczna migawka	1/25s ÷ 1/10 000s
Zwolniona migawka	Nie
KODOWANIE	
Obsługiwane kodeki wideo	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Strumień główny	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Strumień pomocniczy	H.265, H.264, MJPEG
Trzeci strumień	H.265, H.264, MJPEG
Wersje kodeków	H.264 (profile: Base, Main, High)
Strumień bitowy wideo	64 Kbps ÷ 15 Mbps
Dodatkowe funkcje kodera	ROI: 3 obszary dla strumienia głównego
OBRAZ	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2048 x 1536 px
Ustawienia obrazu	Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość, balans bieli
Funkcje	Przeciwmigotanie, maski prywatności, własny tekst na obrazie, znak wodny
Funkcje poprawy obrazu	2D DNR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, defog
Funkcja dzień/noc	Filtr odcięcia podczerwieni IR cut
Rozdzielczości strumienia pomocniczego	50Hz: 25fps (720 x 480) 60Hz: 30fps (720 x 480)
Rozdzielczości strumienia głównego	50Hz: 15fps (2048 x 1536), 25fps (1920 x 1080, 1280 x 720) 60Hz: 15fps (2048 x 1536), 30fps (1920 x 1080, 1280 x 720)

Rozdzielczości strumienia trzeciego	50Hz: 25fps (352 x 288) 60Hz: 30fps (352 x 288)
INTERFEJS	
Język menu	PL, EN, DE, RUS, inne
Funkcje audio	1 wejście, 1 wyjście
Przycisk reset	Nie
Wi-Fi	Tak
Czujnik PIR	Nie
Wejście / wyjście alarmowe	1 wejście
Oprogramowanie narzędziowe	I5 Wyszukiwacz
Oprogramowanie klient PC	I5-VMS
Przeglądarki	IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11
AUDIO	
Kompresja audio	G.711
Ustawienia dźwięku	Regulacja wzmocnienia
WI-FI	
Standard WiFi	IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Antena	Wbudowana
Zasięg transmisji	Do 50m, zależny od warunków środowiskowych
Zabezpieczenia	WPA-PSK
ZAPIS	
Obsługa kart SD	Do 128GB
Opcje zapisu	Nagrywanie z nadpisywaniem lub do zapętnienia nośnika
SIEĆ	
P2P	Tak
Interfejs komunikacyjny	RJ45 10M / 100M Ethernet
Protokoły	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, ICMP, IPv4, NTP, RTP, RTCP, RTSP, SMTP
Ilość jednoczesnych połączeń	2
Zgodne systemy	Protokół własny, ONVIF
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, możliwość definiowania użytkowników
ANALITYKA	
Analiza obrazu	Detekcja ruchu
Detekcja ruchu	Siatka detekcji: 22x18 pól, czułość 0-10.
Alarmy	Detekcja ruchu, konflikt adresów IP, odłączenie od sieci IP
Reakcje alarmowe	Wyzwolenie nagrywania, wyzwolenie wyjścia alarmowego

OŚWIETLACZ	
Wbudowany oświetlacz	Brak
OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	12 VDC
Pobór mocy	
Materiał obudowy	Metal
Kolor obudowy	Czarny
Temperatura pracy	-10°C ÷ 50°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	
Elementy w zestawie	Dławik
Karta odnosi się do FW wersja	
Najnowsza wersja FW	
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,14 kg
KGO	0,04 zł

Wymiary (mm):

