

Kamera 2MP TVI/CVI/AHD/CVBS

i8-22G2



- 2.1 MP (1920x1080)
- Obiektyw 2,8mm
- Podświetlacz IR do 20m
- Menu OSD, 2D DNR, 3D DNR, DWDR
- Obudowa z tworzywa sztucznego
- IP30

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i8-22G2
KAMERA	
Rozdzielczość	2 MP
Tryby pracy	TVI, CVI, AHD, CVBS
Przeznaczenie	Wewnętrz
Obudowa	Kopuła
Przetwornik	1/2.9" CMOS
Regulacja modułu	3D
OBIEKTYW	
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Automatyka obiektywu	Brak
Ogniskowa	2,8 mm
Kąt widzenia	100°
Jasność obiektywu	F1.2
Minimalne oświetlenie	0.01 Lux
Elektroniczna migawka	PAL: 1/25s ÷ 1/50 000s
OBRAZ	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080 px
Rozdzielczości TVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s
Rozdzielczości CVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s
Rozdzielczości AHD @ ilość kl/s	2MP 25kl/s
Domyślna rozdzielczość	2 MP
Ustawienia obrazu	Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość
Funkcje poprawy obrazu	2D DNR, 3D DNR, DWDR
Funkcja dzień/noc	AUTO, BW, KOLOR
INTERFEJS	
Język menu	PL, EN, RUS, inne
Menu OSD	Tak
Funkcje joysticka	Przełącznik trybu wideo
OŚWIETLACZ	
Wbudowany oświetlacz	IR
Zasięg oświetlacza (do)	20 m

OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	12 VDC
Maksymalny pobór mocy	6 W
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP30
Temperatura pracy	-10°C ÷ 50°C
Wilgotność otoczenia	Max. 90% (nieskondensowana)
Wymiary	99 x 81 mm
Elementy w zestawie	Kotki montażowe
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,15 kg
KGO	0,04 zł