

## Kamera 5MP TVI/CVI/AHD/CVBS

i8-63L



- 5MP (2560x1944)
- Obiektyw 3,6 mm
- Smart Light - białe światło o zasięgu do 20 m
- Menu OSD, 3D DNR, WDR 130dB
- Metalowa obudowa
- IP67

### PARAMETRY TECHNICZNE

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Model         | i8-63L              |
| KAMERA        |                     |
| Rozdzielczość | 5 MP                |
| Tryby pracy   | TVI, CVI, AHD, CVBS |
| Przeznaczenie | Wewnątrz, zewnątrz  |

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Obudowa                         | Bullet                                                  |
| Przetwornik                     | 5MP CMOS                                                |
| Regulacja modułu                | 3D                                                      |
| <b>OBIEKTYW</b>                 |                                                         |
| Typ obiektywu                   | Stałoogniskowy                                          |
| Automatyka obiektywu            | Brak                                                    |
| Ogniskowa                       | 3,6 mm                                                  |
| Kąt widzenia                    | 80,1°                                                   |
| Jasność obiektywu               | F1.0                                                    |
| Minimalne oświetlenie           | 0.0005 Lux                                              |
| Elektroniczna migawka           | NTSC: 1/30 ÷ 1/50 000s, PAL: 1/25s ÷ 1/50 000s          |
| Zwolniona migawka               | X2, x4, x8, x16                                         |
| <b>OBRAZ</b>                    |                                                         |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 2560 x 1944 px                                          |
| Rozdzielczości TVI @ ilość kl/s | 2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s, 4MP 25fps, 4MP 30fps, 5MP 20fps |
| Rozdzielczości CVI @ ilość kl/s | 4MP 25fps, 4MP 30fps                                    |
| Rozdzielczości AHD @ ilość kl/s | 4MP 25fps, 4MP 30fps, 5MP 20fps                         |
| CVBS                            | PAL, NTFS                                               |
| Domyślna rozdzielczość          | 4 MP                                                    |
| Ustawienia obrazu               | Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość                   |
| Funkcje                         | Lustro                                                  |
| Funkcje poprawy obrazu          | 2D DNR, 3D DNR, BLC, HLC, AGC, ACE                      |
| Funkcja dzień/noc               | AUTO                                                    |
| <b>INTERFEJS</b>                |                                                         |
| Język menu                      | EN                                                      |
| Menu OSD                        | Tak                                                     |
| Funkcje joysticka               | Przełącznik trybu wideo                                 |
| <b>OŚWIETLACZ</b>               |                                                         |
| Wbudowany oświetlacz            | Światło białe                                           |
| Zasięg oświetlacza (do)         | 20 m                                                    |
| Funkcje oświetlacza             | Możliwość wyłączenia, regulacja mocy                    |
| Temperatura światła białego     | 3000 K                                                  |
| <b>OGÓLNE</b>                   |                                                         |
| Zasilanie AC/DC                 | 12 VDC                                                  |
| Maksymalny pobór mocy           | 3.5 W                                                   |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Materiał obudowy     | Metal                       |
| Klasa szczelności    | IP67                        |
| Temperatura pracy    | -40°C ÷ 60°C                |
| Wilgotność otoczenia | Max. 90% (nieskondensowana) |
| Wymiary              | 68 x 70 x 168,2 mm          |
| Elementy w zestawie  | Kołki montażowe             |
| <b>POZOSTAŁE</b>     |                             |
| Waga netto           | 0,36 kg                     |
| KGO                  | 0,1 zł                      |