

Kod: TR-1RJ-HD*P2

TRANSFORMATOR WIDEO **TR-1RJ-HD*P2**

TR-1RJ-HD*P2 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wizyjnego i zasilania za pomocą skrętki komputerowej (UTP, FTP). Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75 Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 250m @ 720p / 150m @ 1080p (skrętka komputerowa 5e kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.



W opakowaniu:	2 szt. Podana cena za opakowanie
Standard:	• AHD - 8 Mpx 4K UHD, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba kanałów:	1 Wideo, 1 DC
Napięcie we/wy 75 Ω (CVBS):	1 Vpp
Zasięg wideo:	• 250 m @ 720p - UTP kat. 5e • 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL, NTSC - UTP kat. 5e
Tłumienie:	• 4.43 MHz @ 0.64 dB • 11 MHz @ 0.85 dB • 21 MHz @ 1.09 dB • 38 MHz @ 1.19 dB • 42 MHz @ 1.23 dB • 67.5 MHz @ 2.06 dB
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącz:	Wideo - BNC Wtyk na przewodzie Zasilanie - Gniazdo / Wtyk 2.1/5.5 mm
Typ złącza symetrycznego:	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	< 95 %
Temperatura pracy:	-50 °C ... 55 °C

Zasięg zasilania:	Zasilanie 12V DC : 150 m @ 110 mA 100 m @ 160 mA 50 m @ 330 mA 30 m @ 550 mA
Waga:	0.030 kg
Wymiary:	41 x 19.3 x 19.2 mm
Gwarancja:	2 lata