

BRACKET C

KOMPLET UCHWYTÓW ŚCIENNYCH DO MONTAŻU CZUJEK ZEWNĘTRZNYCH

Komplet uchwytów ściennych BRACKET C jest przeznaczony do montażu czujek zewnętrznych **OPAL**, **OPAL Plus**, **OPAL Pro**, **AOD-200** i **AOD-210**. Komplet ten składa się z dwóch uchwytów: kulowego i kątownego. Uchwyt kulowy zapewnia możliwość regulacji kąta nachylenia czujki w dwóch płaszczyznach: do 60° w pionie i do 90° w poziomie. Ułatwia to znalezienie jej optymalnego położenia względem chronionego obszaru. Jeśli zaś obiekt wymaga ustawienia czujki na stałe pod kątem 45° względem ściany, można zastosować uchwyt kątowny. Każdy z uchwytów posiada także zabezpieczenie sabotażowe reagujące na próbę oderwania urządzenia od ściany.

Uchwyty dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: białej **BRACKET C**, dedykowanej do montażu czujek **OPAL**, **OPAL Plus**, **OPAL Pro**, **AOD-200** i **AOD-210**, oraz szarej **BRACKET C GY** – do czujek **OPAL GY**, **OPAL Plus GY**, **OPAL Pro GY**, **AOD-200 GY** i **AOD-210 GY**.

Uchwyt kątowny:

- montaż na płaskiej powierzchni (prostokątny słupek, ściana, wewnętrzny narożnik dwóch ścian)
- kąt odchylenia podstawy czujki od płaszczyzny montażu uchwytu: 45°
- element sabotażowy ulegający wyłamaniu przy próbie oderwania uchwytu od ściany

Uchwyt kulowy:

- montaż na płaskiej powierzchni (prostokątny słupek, ściana)
- zakres regulacji kąta odchylenia podstawy czujki od płaszczyzny montażu uchwytu w poziomie: do 90° (+/- 45°)
- zakres regulacji kąta odchylenia podstawy czujki od płaszczyzny montażu uchwytu w pionie: do 60° (+/- 30°)
- styk sabotażowy reagujący na oderwanie uchwytu od ściany, wyposażony w 3 przewody umożliwiające podłączenie go do obwodu typu NC lub NO

