

Rejestratory cyfrowe HDTV

i7-T2504VH

i7-T2508UHV



MODEL	i7-T2504VH	i7-T2508UHV
Opis skrócony	Rejestrator hybrydowy IP/HDTV/II/AHD/HDCVI/analog do maksymalnie 8 kanałów	Rejestrator hybrydowy IP/HDTV/II/AHD/HDCVI/analog do maksymalnie 16 kanałów
Wejścia wideo	4 x BNC (75Ω)	8 x BNC (75Ω)
Obsługiwane standardy	HDTV: 8 MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p (25/30kl/s), 720p AHD: 5 MP, 4 MP, 1080p (25/30kl/s), 720p (25/30kl/s) HDCVI: 4 MP, 1080p (25/30kl/s), 720p (25/30/50/60kl/s) CVBS: PAL, NTSC	
Obsługa kamer IP**	2 kanały IP do 8MP, do maks. 6 kanałów IP (po wyłączeniu kanałów analogowych), w trybie 'enhanced IP' 4 do 8 kanałów IP	4 kanały IP do 8MP, do maks. 12 kanałów IP (po wyłączeniu kanałów analogowych), w trybie 'enhanced IP' 8 do 16 kanałów IP
Funkcja hybrydy	Kanały analogowe wymienne na IP.	
Kompresja	H.265 Pro+ / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	
Wyjścia wideo	Równoległe HDMI/VGA	Równoległe VGA/HDMI 2K i 4K
Rozdzielczość HDMI/VGA	VGA/HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 / 60Hz	VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 / 60Hz HDMI **: 3840x2160 / 30Hz, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 / 60Hz
Wejścia / wyjścia audio	1 x RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) / 1 x RCA (liniowe, 1kΩ)	
Kompresja audio	G.711u	
Rozdzielczość kodowania	8MP @ 8kl/s / 5MP @ 12kl/s / 4MP @ 15kl/s / 3MP @ 18kl/s 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25kl/s * 8 MP@8kl/s jest obsługiwany tylko dla 1 kanału Przy włączonym trybie 8MP Lite: 8MP Lite/3MP/1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF@15kl/s	8MP@8kl/s / 5MP@12kl/s / 4MP@15kl/s / 3MP@18kl/s 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25/30kl/s
Odtwarzanie synchroniczne	4 kanały	8 kanałów
Strumień pomocniczy	WD1 / 4CIF / CIF @ 25/30kl/s	
Zakres strumienia kodowania	32Kbps + 10Mbps (definiowane przez użytkownika)	
Zdarzenia	Detekcja ruchu, sabotaż obrazu, utrata obrazu dla wszystkich kanałów	
Interfejsy zewnętrzne	2 x USB 2.0, 2 x RCA, 1 x Ethernet (RJ45) 10/100M	2 x USB 2.0, 2 x RCA, 1 x Ethernet (RJ45) 10/100/1000M
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	
Pasmo sieciowe dla kamer IP	16Mb/s + 4Mb/s za każdy wyłączony kanał BNC, aż do maks. 32Mb/s	32Mb/s + 4Mb/s za każdy wyłączony kanał BNC, aż do maks. 64Mb/s
Ilość połączeń zdalnych	32	64
Tryb zapisu	Ręczny, harmonogram (ciągły z dynamicznym zwiększeniem ilości klatek zapisu w wyniku wystąpienia detekcji ruchu, ciągły, z detekcji ruchu)	
Tryby wyszukiwania nagrań	Wyszukiwanie według czasu i kalendarza, filtrowanie według typu zdarzenia oraz kanału, inteligentne wyszukiwanie nagrań dla kamer IP	
Medium zapisu	1 HDD do 6 TB	
Oprogramowanie PC	i7-VMS PL do pracy z wieloma rejestratorami, IE, Firefox	
Funkcje oprogramowania PC	Podgląd na żywo, wyszukiwanie zdarzeń, odtwarzanie, archiwizacja, konfiguracja	
Oprogramowanie mobilne	i7-MVS Guard dla: iPhone, Android	
Obsługa rejestratora	Mysz komputerowa, przeglądarka web, oprogramowanie klienckie i7-VMS	
Zasilanie	12VDC (zasilacz w zestawie)	
Pobór mocy (bez dysku)	≤ 15W	
Zakres temp. pracy	-10°C ~ +55°C (wilgotność powietrza do 90%)	
Wymiary (sz. x wy. x gł.)	200 x 200 x 45 mm	285 x 210 x 45 mm

* 8MP lite = 1920x2140 px ,

**rejestrator obsługuje kamery IP do maks. 8MP, przy doborze rejestratora należy uwzględnić, że maksymalna ilość podłączonych kamer jest uzależniona od pasma dla kamer IP.

Wersja 12.2019 dot. firmware 4.20, specyfikacja może ulec zmianie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej informacji na www.internec.pl