



HSD-920HD

4 w 1 Kamera szybkoobrotowa AHD z IR



SPECYFIKACJA

Model	HSD-920HD
Przetwornik	1/3" SONY CMOS 323 (Nexchip 2441)
Efektywna Rozdzielczość (H×V)	1080P 1920(H)×1080(V)
Ogólnie pixeli	2MP
Obiektyw	20X f=4.7mm~94mm
BLC	Zawiera
AGC	Auto / Manual
WB	Wewnętrz / Zewnętrz / Auto / Manual
D/N	Auto, Filtr IR
D-WDR	Zawiera
Dynamika S/N	≥50dB
Sterowanie	
Prędkość w poziomie	0.02 ~ 120°/s
Prędkość w pionie	0.02 ~ 60°/s
Rotacja	360°/s
Kąt przesuwu pionowego	93°
Auto obrót	Poziomo 180°, Pionowo 93°
Punkty Preset	220
Czas postoju preset	Regulowany od 1-60s
Skanowanie A-B	Programowane (prędkość poziom 1-60)
Trasy patrolowe	3 grupy
Punkty patrolowe	Max. 16 punktów, regulowany czas

VIDICON
COMFORT & SECURITY

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa
tel. (22) 562 30 00, fax (22) 562 30 30
vidicon@vidicon.pl, www.vidicon.pl

ul. Bema 7-9, 50-265 Wrocław
tel. (71) 327 90 60, fax (71) 327 75 52
wroclaw@vidicon.pl, www.vidicon.pl

Dystrybutor



HSD-920HD

4 w 1 Kamera szybkoobrotowa AHD z IR

SPECYFIKACJA

Akcja po powrocie zasilania	Pamięć / Trasa / Skanowanie 360° / Skanowanie A-B / Park 1 / Brak
Zaparkowanie	Regulacja czasu powrotu 1-60min.
Wyjście Video	AHD / TVI / CVI / CVBS przełączane
Komunikacja	RS485 (+/-)
Temperatura pracy	-40°~ +60°
Wilgotność	≤95% bez kondensacji
Zasilanie	DC12V 4A
Ogólny pobór mocy	<18W
Zabezpiecz. przed burzą	Chwilowe napięcie do 6000V
Wyjście video	BNC
Oświetlacz IR	
Automatyczne sterowanie IR	Kontrola mocy diod IR
Diody	Wysokiej mocy 14szt. Array 42 MII
Zasięg IR	Do 120m
Regulacja oświetlenia	1-9 poziomów oświetlenia IR

VIDICON®
COMFORT & SECURITY

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa
tel. (22) 562 30 00, fax (22) 562 30 30
vidicon@vidicon.pl, www.vidicon.pl

ul. Bema 7-9, 50-265 Wrocław
tel. (71) 327 90 60, fax (71) 327 75 52
wroclaw@vidicon.pl, www.vidicon.pl

Dystrybutor