

Panel zewnętrzny z kamerą 2 Mpx

i7-VST5002-N



Jednorodzinny panel zewnętrzny IP przeznaczony do systemu wideo domofonowego INTERNEC IP z serii i7-V. Stacja bramowa montowana jest natynkowo. Panel jest kompatybilny z dowolnym wideomonitorem INTERNEC IP.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i7-VST5002-N
WIDEO	
Liczba megapikseli	2,0 Mpx
Standard kompresji wideo	H.264
Max rozdzielczość strumienia głównego	1920x1080
Max rozdzielczość strumienia pomocniczego	720x480
Funkcje	BLC, DNR, WDR
Kąt widzenia w poziomie	180 °
AUDIO	
Wejście audio	wbudowany mikrofon
Wyjście audio	wbudowany głośnik
Kompresja audio	G.711U
PARAMETRY SIECI	
Interfejs sieciowy	LAN RJ45 10/100Base-T
Interfejs Wi-Fi	Nie
Protokoły sieciowe	TCP/IP, RTSP
Wejścia alarmowe	4
Wyjścia przekaźnikowe	2
Obsługa kart SD	Nie
PARAMETRY SYSTEMU	
System operacyjny	wbudowany system operacyjny Linux
Procesor	wbudowany procesor MCU
Liczba abonentów	1
OGÓLNE	
Zasilanie	Standard PoE IEEE802,3af, 12V DC
Pobór mocy	10 W
Doświetlenie	Diody podczerwieni IR

Klasa szczelności	IP65
Temperatura pracy	-40°C ÷ + 55°C
Montaż	Natynkowy
Warunki pracy	Wilgotność w zakresie 10% ÷ 90%
Wymiary	117 mm × 107 mm × 44 mm
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,6 kg
KGO	0,17 zł