

Monitor IP z ekranem 10"

i7-VMO5100-W



Panel wewnętrzny i7-VM05071-W przeznaczony jest do systemu wideo domofonowego INTERNEC IP z serii i7-V. Monitor służy do odbierania połączeń ze stacji bramowej, aktywowania przekaźników w panelu zewnętrznym, a także do podglądu obrazu z kamer INTERNEC IP. Stacja wewnętrzna umożliwia także aktywację funkcji przekierowania połączeń na telefon poprzez aplikację mobilną. Przechwytywanie obrazów osób odwiedzających jest możliwe dzięki wbudowanej pamięci 128MB oraz opcji obsługi karty microSD (max 32 GB).

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i7-VM05100-W
PARAMETRY WYŚWIETLACZA	
Przekątna ekranu	10"
Rodzaj wyświetlacza	Pojemnościowy ekran dotykowy TFT-LCD
Rozdzielczość wyświetlacza	1024x600
AUDIO	
Wejście audio	wbudowany mikrofon dookólny
Wyjście audio	wbudowany głośnik
Kompresja audio	G.711U
PARAMETRY SIECI	
Interfejs sieciowy	LAN RJ45 10/100Base-T
Interfejs Wi-Fi	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, SIP, RTSP
Wejścia alarmowe	8
Wyjścia alarmowe	2
Obsługa kart SD	Tak
Max pojemność karty	8 GB, 16 GB, 32 GB
PARAMETRY SYSTEMU	
System operacyjny	wbudowany system operacyjny Linux
Pamięć wewnętrzna	128 Mb
WSPÓŁPRACA Z KAMERAMI IP	
Kamery INTERNEC z serii i7	Protokół INTERNEC
Kamery INTERNEC z serii i5	Protokół ONVIF
OGÓLNE	
Zasilanie	Standard PoE IEEE802,3af, 12V DC
Pobór mocy	6 W

Temperatura pracy	-10°C ÷ + 55°C
Warunki pracy	Wilgotność w zakresie 10% ÷ 90%
Wymiary	254 mm × 166 mm × 22.55 mm
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,66 kg
KGO	0,19 zł