

## Kamera 2MP TVI/CVI/AHD/CVBS

i8-65R



- 2.1 MP (1920x1080)
- Obiektyw 2,8 mm
- Podświetlacz IR do 25 m (smart IR)
- Menu OSD, 3D DNR, WDR 120dB, ACE, AGC, AWB, BLC, HLC, defog, private zone
- metal
- IP67

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Model                           | i8-65R                                                        |
| <b>KAMERA</b>                   |                                                               |
| Rozdzielczość                   | 2 MP                                                          |
| Przeznaczenie                   | Wewnętrz, zewnętrz                                            |
| Tryby pracy                     | TVI, CVI, AHD, CVBS                                           |
| Obudowa                         | Bullet                                                        |
| Przetwornik                     | 1/2.8" SONY Starvis CMOS                                      |
| Regulacja modułu                | 3D                                                            |
| <b>OBIEKTYW</b>                 |                                                               |
| Typ obiektywu                   | Stałoogniskowy                                                |
| Ogniskowa                       | 2,8 mm                                                        |
| Kąt widzenia                    | 106°                                                          |
| Jasność obiektywu               | F1.6                                                          |
| Minimalne oświetlenie           | 0.005 Lux (F1.6, AGC ON)<br>0 Lux przy IR ON                  |
| Elektroniczna migawka           | PAL: 1/25s ÷ 1/25 600s                                        |
| Zwolniona migawka               | X2, x4, x8, x16, x32                                          |
| Zwolniona migawka               | Tak                                                           |
| <b>OBRAZ</b>                    |                                                               |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 1920 x 1080 px                                                |
| Rozdzielczości TVI @ ilość kl/s | 720p 25kl/s, 720p 30kl/s, 2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s, 720p 50kl/s |
| Rozdzielczości CVI @ ilość kl/s | 720p 25kl/s, 720p 30kl/s, 2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s, 720p 50kl/s |
| Rozdzielczości AHD @ ilość kl/s | 720p 25kl/s, 720p 30kl/s, 2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s, 720p 50kl/s |
| CVBS                            | PAL, NTFS                                                     |
| Domyślna rozdzielczość          | 2 MP                                                          |
| Ustawienia obrazu               | Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość, balans bieli           |
| Funkcje                         | Lustro, maski prywatności, obrót 180°                         |
| Funkcje poprawy obrazu          | 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC, AGC, ACE, defog                  |
| Funkcja dzień/noc               | AUTO, BW, KOLOR, EXTERNAL, 20 poziomów przelączania           |
| <b>INTERFEJS</b>                |                                                               |
| Język menu                      | EN, inne                                                      |
| Menu OSD                        | Tak                                                           |
| Funkcje joysticka               | Przełącznik trybu wideo, menu OSD                             |

| ANALITYKA               |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Analiza obrazu          | Detekcja ruchu, detekcja zmiany oświetlenia |
| OŚWIETLACZ              |                                             |
| Wbudowany oświetlacz    | IR                                          |
| Zasięg oświetlacza (do) | 25 m                                        |
| Funkcje oświetlacza     | Możliwość wyłączenia, smart IR              |
| OGÓLNE                  |                                             |
| Zasilanie AC/DC         | 12 VDC                                      |
| Maksymalny pobór mocy   | 6 W                                         |
| Materiał obudowy        | Metal                                       |
| Klasa szczelności       | IP67                                        |
| Temperatura pracy       | -10°C ÷ 60°C                                |
| Wilgotność otoczenia    | Max. 95% (nieskondensowana)                 |
| Wymiary                 | Ø 136 x 148 mm                              |
| Elementy w zestawie     | Kołki montażowe, klucz imbusowy             |
| POZOSTAŁE               |                                             |
| Waga netto              | 0,393 kg                                    |
| KGO                     | 0,11 zł                                     |