



NVR302-16E-IF



PEŁNY OPIS

- Nagrywanie 16x max 12MP (3840x2160).
- Strumień wej. 160 Mbps.
- Odtwarzanie 3x12MP lub 4x8MP lub 8x4MP lub 16x2MP.
- Kompresja wideo Ultra265/H.265/H.264.
- Audio: 1wej / 1wyj. Alarm: 8wej / 2wyj.
- Detekcja wtargnięcia, twarzy, audio itp.
- Wyszukiwanie twarzy i zachowań.
- Zliczanie osób.
- VCA dla kamer bez analityki.
- Serwer chmury P2P. VGA, HDMI, USB, RJ45.
- 2xSATA do 10TB

Model	NVR302-16E-IF
Wejście wideo/audio	
Ilość kanałów IP	16 kanałów
Wejście dwukierunkowe audio	1 kanał, RCA
Sieć	
Wielkość strumienia wejściowego	160 Mb/s
Wielkość strumienia wyjściowego	320 Mb/s
Użytkownicy zdalni	128
Protokoły	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Wyjście wideo/audio	
Wyjście HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840x2160)/60Hz, 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Rozdzielczość nagrywania	12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Odtwarzanie synchroniczne	Do 16 kanałów
Ekran trybu korytarzowego	3/4/5/7/9/10/12/16
Dekodowanie	
Format dekodowania	Ultra 265+ / H.265 / H.264
Podgląd na żywo / odtwarzanie	12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Dysk twardy	
SATA	2 interfejsy SATA
Pojemność	Każdy dysk o pojemności maksymalnej 10 TB
Inteligentna analiza	
Detekcja VCA	Detekcja twarzy, wtargnięcia, przekroczenia linii, audio, braku ostrości i nagłej zmiany sceny, śledzenie automatyczne
Wyszukiwanie VCA	Wyszukiwanie twarzy, wyszukiwanie zachowań
Analiza statystyczna	Zliczanie osób
Rozpoznawanie twarzy, kamera do przechwytywania	4 kanały
Rozpoznawanie twarzy, normalna kamera	1 kanał
Biblioteka obrazów twarzy	Do 16 bibliotek, pojemność 50 000 obrazów

Interfejs zewnętrzny	
Interfejs sieciowy	Dwa adaptacyjne złącza RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mb/s
Interfejs szeregowy	RS485
Złącze USB	Panel tylny: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Wejście alarmowe	8
Wyjście alarmowe	2
Ogólne	
Zasilacz	12 V, prąd stały
	Pobór mocy: ≤ 7,5 W (bez dysku twardego)
Warunki pracy	Od -10°C do +55°C, wilgotność względna (RH) ≤ 90% (bez kondensacji)
Wymiary (szer. × głęb. × wys.)	380 mm × 315 mm × 53 mm
Masa (bez dysku twardego)	≤ 2,0 kg