

Switch PoE 24+2

SPE10224E



SPE10224E jest wyspecjalizowanym, niezarządzalnym switchem do zastosowań wewnętrznych, zaprojektowanym do obsługi systemu monitoringu oraz innych systemów sieciowych. Zapewnia 24 porty PoE o przepustowości 10/100 Mbps (do podpięcia kamer PoE), 1 port combo (uplink oraz światłowodowy) o przepustowości 1Gbps oraz 1 port uplink o przepustowości 1Gbps/100Mbps (do podłączenia rejestratora, routera lub kolejnego switcha). Switch SPE10224E oferuje pięć trybów pracy: domyślny, VLAN, rozszerzony, AI PoE oraz QoS , których wybór następuje za pośrednictwem łatwo dostępnego przełącznika znajdującego się na panelu przednim.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	SPE10224E
PORTY	
Ilość portów PoE	24
Ilość portów uplink	2
Ilość portów SFP	1

Zależność portów SFP i uplink	Port 25 - combo Port 26 - niezależny
Ilość portów priorytetowych	8
Ilość portów VLAN	24
Ilość portów Extend	8
Max prędkość	1000 Mbps
STANDARD	
Standard transmisji	IEEE802.3, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
Typ transmisji	Store-and-Forward
Standard PoE	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
POE	
Moc na port	≤ 30W
Moc całkowita	≤ 250W
Standard PoE	End-span 1/2(+), 3/6(-)
TRYBY PRACY	
Tryb Standard	Do 100m na każdym porcie PoE przy 100Mbps, 1Gbps na portach combo, zapewniona komunikacja pomiędzy wszystkimi portami
Tryb V-LAN	Do 100m na każdym porcie PoE przy 100Mbps, 1Gbps na portach combo, odseparowane porty PoE, komunikacja tylko za pośrednictwem portów combo
Tryb Extend	Do 250m na portach 1-8 przy 10Mbps, 100Mbps na portach nr 9-24, 1Gbps na portach combo, komunikacja tylko za pośrednictwem portów combo oraz uplink
Tryb QoS	Ustawia priorytet transmisji danych wideo względem innych danych.
Tryb AI PoE	Wykrywa nieprawidłowo pracujące urządzenie PoE i automatycznie je restartuje.
OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	110 – 240 VAC
Zasilacz	Wbudowany
Temperatura pracy	0°C ÷ 50°C
Wilgotność otoczenia	5 ÷ 90%
Wentylator	Tak
Wymiary	440 x 180 x 44mm
Elementy w zestawie	Przewód zasilający, uchwyty mocujące
POZOSTAŁE	
Waga netto	2,4 kg
KGO	0,7 zł