

Kamera sieciowa IP



i5-C1350WA

Główne cechy:

- kamera wewnętrzna w obudowie typu 'box'
- maksymalna rozdzielczość 5MP(2592x1944)
- płynny obraz 25kl./s w rozdzielczości 4MP
- wydajna kompresja wideo H.265(+)/H.264(+) z regulowanym strumieniem danych
- kodowanie trójstrumieniowe
- czuły przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem
- cyfrowa redukcja szumów – 3D DNR
- port LAN oraz WI-FI z dołączaną anteną
- nagrywanie na karcie SD
- wejście / wyjście alarmowe
- wejście / wyjście audio
- wyjście CVBS
- automatycznie przełączany mechaniczny filtr odcięcia podczerwieni IRC
- detekcja ruchu
- możliwość zasilania przez PoE 802.3af lub 12V DC
- **alternatywne możliwości konfiguracji, podglądu i/lub rejestracji przez:**
 - sieciowe rejestratory sprzętowe serii i7-Nxx oraz hybrydowe i7-Txx, i7-H1x
 - IE9-11, Google Chrome(poniżej wersji 45), Firefox(poniżej wersji 53)
 - oprogramowanie na PC i5-VMS
 - oprogramowanie na urządzenia mobilne i5-MVS
 - RTSP, ONVIF 2.4

i5-C1350WA KAMERA IP 5 MP

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne:

Model	i5-C1350WA
Parametry	Kamera 5MP w obudowie wewnętrznej typu 'box'
Kamera	
Przetwornik	1/2.7" CMOS
Min. oświetlenie	0.02Lux
Elektroniczna migawka	Automatyczna 1/25s -1/10,000s
Obiektyw	Brak, mocowanie CS
Funkcje poprawy obrazu	DNR, FLK, BLC, D-WDR
Dzień / Noc	Filtr odcięcia podczerwieni IR cut
Standard kompresji	
Kompresja wideo	H.265+/H.265./H.264+/H.264
Strumień bitowy	64 Kbps ~ 15Mbps
Kompresja audio	G711A / G711U
Obraz	
Maks.rozdzielczość obrazu	2592 x 1944 px
Maks. liczba klatek na sekundę (fps) przy zadanej rozdzielczości	Strumień główny: 20fps (2592 x 1944, 2560 x 1920) 25fps (2560x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) strumień pomocniczy: 20 / 25 fps (720 x 480), 3-ci strumień 20 / 25 fps (352 x 288)
Dodatkowe funkcje kodera	ROI
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, lustro, obrót 180°, tryb korytarzowy
Funkcje OSD	Maski prywatności na obrazie, nazwa kamery, wyświetlanie daty i czasu
Detekcja ruchu	22x18 pól, 10 poziomów czułości
Sieć	
Alarmy	Detekcja ruchu, sabotaż obrazu, aktywacja wejścia alarmowego, wyjątki (sieć rozłączona, konflikt adresów IP)
Reakcje alarmowe	Detekcja ruchu: SMTP, FTP, Chmura, nagrywanie na karcie SD. Sabotaż obrazu: SMTP, FTP Wejście alarmowe: SMTP, FTP, wyzwolenie wyjścia alarmowego Wyjątki: wyzwolenie wyjścia alarmowego
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, możliwość definiowania użytkowników.
Konserwacja	Automatyczny restart (dzienny, tygodniowy, miesięczny, brak)
Obsługa	ONVIF 2.4
Wi-Fi	
Standard	IEEE802.11b/g/n 2.4GHz, WPA-PSK
Antena	3dbi
Zasięg	Max. 100m bez przeszkód
Interfejs	
Interfejs komunikacyjny	RJ45 10M / 100M Ethernet
Przycisk reset	Tak
Karta SD	Slot na kartę micro SD do 128GB
Audio	Dwukierunkowe, wejście (mono jack 3.5mm) /wyjście (mono jack 3.5mm)
Alarmy	1 wejście (wyzwalanie U=3V~12V DC) 1 wyjście przekaźnikowe (Umax 12V, Imax 0,3A)
Ogólne	
Warunki pracy	Temperatura pracy ; -10°C~+50°C,
Oświetlacz	-
Zasilanie	12V DCV +/-10% , 350mA lub PoE (802.3af)
Wymiary	143x79x57mm
Waga	585g

i5-C1350WA KAMERA IP 5 MP

Specyfikacja techniczna

Zasilacz nie jest zawarty w zestawie, należy go nabyć oddzielnie

Informacje do zamówień:

i5-C1350WA

Wymiary:

jednostka [mm]

