

Kamera IP 4MP

i5-C9140-IRWA



- dookólna obserwacja z góry całego pomieszczenia (360 stopni)
- wbudowany interfejs WiFi
- wydajna kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H264 z regulowaną jakością i strumieniem danych
- kodowanie dwu-strumieniowe, strumień pomocniczy np. do transmisji przez wolne łącza (Internet)
- cyfrowa redukcja szumów - 3D DNR, DWDR
- wbudowany oświetlacz podczerwieni, 3 diody LED w technologii black glass
- gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 128GB)
- wielostrefowa detekcja ruchu z opcją dynamicznej analizy
- możliwość zasilania przez PoE 802.3af lub 12V DC
- zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem po utracie zasilania
- wbudowany mikrofon i głośnik
- wejście / wyjście audio
- wejście / wyjście alarmowe

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i5-C9140-IRWA
KAMERA	
Przeznaczenie	Wewnętrz
Obudowa	Fisheye
Przetwornik	1/2,9" Progressive Scan CMOS
OBIEKTYW	
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Automatyka obiektywu	Brak
Ogniskowa	1,05 mm
Kąt widzenia	180°
Minimalne oświetlenie	0.02 Lux , 0 Lux przy IR ON
Elektroniczna migawka	1/25s ÷ 1/10,000s
Zwolniona migawka	Nie
KODOWANIE	
Obsługiwane kodeki wideo	H.265, H.264
Strumień główny	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Strumień pomocniczy	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Trzeci strumień	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Strumień bitowy wideo	64 Kbps ÷ 15 Mbps
Dodatkowe funkcje kodera	ROI: 3 obszary dla strumienia głównego
OBRAZ	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2048 x 2048 px
Ustawienia obrazu	Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość, balans bieli
Funkcje	Przeciwmigotanie, maski prywatności, własny tekst na obrazie
Funkcje poprawy obrazu	2D DNR, 3D DNR, DWDR, BLC, defog
Funkcja dzień/noc	AUTO, BW, KOLOR, filtr odcięcia podczerwieni IR cut
Rozdzielczości strumienia głównego	50Hz: 20fps (2048x2048), 25fps (1536x1536, 1024x1024) 60Hz: 20fps (2048x2048), 30fps (1536x1536, 1024x1024)
Rozdzielczości strumienia pomocniczego	50Hz: 20 / 25 fps (720 x 720) 60Hz: 20 / 30 fps (720 x 720)
Rozdzielczości strumienia trzeciego	50Hz: 20 / 25 fps (512 x 512) 60Hz: 20 / 30 fps (512 x 512)
Dostępne tryby wyświetlania	Fisheye View

INTERFEJS	
Język menu	PL, EN, DE, inne
Funkcje audio	1 wejście, wbudowany mikrofon, 1 wyjście, wbudowany głośnik
Przycisk reset	Tak
Wi-Fi	Tak
Czujnik PIR	Nie
Wejście / wyjście alarmowe	1 wejście, 1 wyjście
Oprogramowanie narzędziowe	I5 Wyszukiwacz
Oprogramowanie klient PC	I5-VMS
Przeglądarki	IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11
AUDIO	
Kompresja audio	G.711
Ustawienia dźwięku	Regulacja wzmocnienia
WI-FI	
Standard WiFi	IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Antena	Wbudowana
Zabezpieczenia	WPA-PSK
Zasięg transmisji	Do 50m, zależny od warunków środowiskowych
ZAPIS	
Obsługa kart SD	Do 128GB
Opcje zapisu	Nagrywanie z nadpisywaniem lub do zapętnienia nośnika, harmonogram ciągły lub alarmowy
Zdjęcia	Zrzut zdjęć na FTP, wyzwalanie zdarzeniem
SIEĆ	
P2P	Nie
Interfejs komunikacyjny	RJ45 10M / 100M Ethernet
Ilość jednoczesnych połączeń	3
Protokoły	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IPv4, NTP, RTP, RTCP, RTSP, SMTP, TCP/IP
Zgodne systemy	ONVIF
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, możliwość definiowania użytkowników
ANALITYKA	
Analiza obrazu	Detekcja ruchu
Detekcja ruchu	Siatka detekcji: 22x18 pól, czułość 0-10.
Alarmy	Detekcja ruchu, sabotaż wideo, konflikt adresów IP, odłączenie od sieci IP, wyzwolenie wejścia alarmowego

Reakcje alarmowe	Wyzwolenie nagrywania, wystanie e-mail, wyzwolenie wyjścia alarmowego, zrzut zdjęcia na FTP
OŚWIETLACZ	
Wbudowany oświetlacz	IR
Zasięg oświetlacza (do)	10 m
Długość fali	850 nm
OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	12 VDC
Standard PoE	802.3af
Pobór mocy	12 VDC, 0.65 A, max: 8 W PoE: max: 9 W
Materiał obudowy	Metal
Kolor obudowy	Biały
Odporność na uderzenia	Brak
Temperatura pracy	-10°C ÷ 50°C
Wymiary	Ø120mm x 49mm
Elementy w zestawie	Kotki montażowe, pierścień montażowy, dławik
Karta odnosi się do FW wersja	3516D_IMX326_FISHEYE_BD_W_9.1.1.6
Najnowsza wersja FW	3516D_IMX326_FISHEYE_BD_W_9.1.1.6
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,379 kg
KGO	0,11 zł

