

Kamera 2MP TVI/CVI/AHD/CVBS

i8-58K2



- 2.1 MP (1920x1080)
- Obiektyw 2,7 - 13,5mm
- Motozoom, autofocus
- Podświetlacz IR do 70m
- Menu OSD, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, AGC
- Metalowa obudowa
- IP67

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i8-58K2
KAMERA	
Rozdzielczość	2 MP
Tryby pracy	TVI, CVI, AHD, CVBS
Przeznaczenie	Wewnętrz, zewnętrz
Obudowa	Kopuła
Przetwornik	2MP CMOS
Regulacja modułu	3D
OBIEKTYW	
Typ obiektywu	Zmiennieogniskowy
Automatyka obiektywu	Motozoom, autofocus
Ogniskowa	2,7 ÷ 13,5 mm
Kąt widzenia	102° ÷ 31°
Jasność obiektywu	F1.2
Minimalne oświetlenie	0.005 Lux
Elektroniczna migawka	PAL: 1/25s ÷ 1/50 000s
Zwolniona migawka	X2, x4, x6, x8, x10, x12, x16
OBRAZ	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080 px
Rozdzielczości TVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s
Rozdzielczości CVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s
Rozdzielczości AHD @ ilość kl/s	2MP 25kl/s
CVBS	PAL, NTFS
Domyślna rozdzielczość	2 MP
Ustawienia obrazu	Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość
Funkcje	Lustro
Funkcje poprawy obrazu	3D DNR, WDR 120dB, BLC, AGC
Funkcja dzień/noc	AUTO, BW, KOLOR
INTERFEJS	
Język menu	EN
Menu OSD	Tak
Funkcje joysticka	Przełącznik trybu wideo

OŚWIETLACZ	
Wbudowany oświetlacz	IR
Zasięg oświetlacza (do)	70 m
Funkcje oświetlacza	Możliwość wyłączenia, smart IR
OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	12 VDC
Maksymalny pobór mocy	7.7 W
Materiał obudowy	Metal
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-40°C ÷ 60°C
Wilgotność otoczenia	Max. 90% (nieskondensowana)
Wymiary	123,9 x 110,2 x 134,3 mm
Elementy w zestawie	Kotki montażowe
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,6 kg
KGO	0,17 zł