

Kamera HD-TVI PTZ 2MP

i8-P2520-IR



- kamera obrotowa w obudowie zewnętrznej IP66
- zasięg promiennika IR do 150 metrów
- bardzo wysoka czułość 0,005lux w trybie kolorowym
- funkcje poprawy obrazu: 3D DNR, Defog, HLC, BLC, EIS, WDR 120dB
- kamera dzień/noc z odsuwającym filtrem podczerwieni
- optyczny zoom x 25, autofocus
- obsługa presetów, patroli, tras
- sterowanie OSD i PTZ z rejestratora przez BNC
- maski prywatności, zamrażanie presetów
- funkcja parkowania po czasie nieaktywności
- 2 wejścia / 1 wyjście alarmowe
- zasilanie 24V AC

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i8-P2520-IR
KAMERA	
Rozdzielczość	2 MP
Tryby pracy	TVI, CVI, AHD, CVBS
Przeznaczenie	Wewnętrz, zewnętrz
Obudowa	Obrotowa
Przetwornik	1/2,8" CMOS
Sposób montażu	Sufitowy, ścienny, słupowy, wymaga uchwytu
OBIEKTYW	
Typ obiektywu	Zmiennieogniskowy
Automatyka obiektywu	Motozoom, autofocus, tryby: automatyczny, ręczny, półautomatyczny
Ogniskowa	4,8 ÷ 120 mm
Kąt widzenia	57,6° ÷ 2,5°
Jasność obiektywu	F1.6 ÷ F3.5
Minimalne oświetlenie	0.005 Lux@(F1.6, AGC:ON, kolor), 0.001 Lux@(F1.6,AGC:ON, cz/b)
Elektroniczna migawka	1s ÷ 1/10 000s
Zwolniona migawka	Tak
ZOOM optyczny	25X
ZOOM cyfrowy	16X
PTZ	
Zakres ruchu w pionie	-15° - 90°
Zakres ruchu w poziomie	360°
Szybkość obrotu w pionie dla presetów	80°/s
Szybkość obrotu w pionie dla sterowania ręcznego	0,1° - 80°/s
Szybkość obrotu w poziomie dla sterowania ręcznego	0,1° - 120°/s
Szybkość obrotu w poziomie dla presetów	120°/s
Ilość presetów	256
Ilość tras	5
Ilość patroli	10

Akcje parkowania	Preset, patrol, trasa, poziomy skan, pionowy skan, panorama
Funkcje PTZ	Możliwość zamrażania presetów, szybkość obrotu proporcjonalna do powiększenia, harmonogram akcji PTZ, sterowanie 3D
OBRAZ	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080 px
Rozdzielczości TVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s
Rozdzielczości CVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s
Rozdzielczości AHD @ ilość kl/s	2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s
CVBS	PAL, NTFS
Ustawienia obrazu	Nasycenie, kontrast
Funkcje	Maski prywatności, auto-flip
Funkcje poprawy obrazu	2D DNR, 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC, EIS
Funkcja dzień/noc	AUTO, BW, KOLOR, filtr odcięcia podczerwieni IR cut
INTERFEJS	
Język menu	EN, inne
Menu OSD	Tak
Funkcja UTC	Sterowanie OSD i PTZ z rejestratora przez BNC
Przycisk reset	Nie
BNC	CVBS 75Ω (wyprowadzone na przewodzie)
Wejście / wyjście alarmowe	2 wejścia, 1 wyjście
RS-485	Tryb pół-duplex, autoadaptacja: protokół prywatny, Pelco-P, Pelco-D
OŚWIETLACZ	
Wbudowany oświetlacz	IR
Zasięg oświetlacza (do)	150 m
Długość fali	850 nm
Funkcje oświetlacza	Regulacja mocy
OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	24 VAC
Maksymalny pobór mocy	30 W
Materiał obudowy	Metal, osłona IR- tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP66
Odporność na uderzenia	Brak
Temperatura pracy	-30°C ÷ 65°C
Ochrona przeciwprzepięciowa	TVS 4000V
Wymiary	Ø208 x 305mm
Elementy w zestawie	Klucz torx, zasilacz AC, linka stalowa

POZOSTAŁE	
Waga netto	3,3 kg
KGO	0,96 zł

Wymiary (mm):

