Kamera 2MP TVI/CVI/AHD/CVBS

i8-88K2



- 2.1 MP (1920x1080)
- Obiektyw 2,7 - 13,5mm
- Motozoom, autofocus
- Podświetlacz IR do 70m (smart IR)
- Menu OSD, WDR 120dB, 2D DNR, 3D DNR, BLC, AGC
- Front: metal, korpus: tworzywo
- IP67

© INTERNEC 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Data wygenerowania pliku: 02.10.2020. Specyfikacja może ulec zmianie. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i8-88K2
KAMERA	
Rozdzielczość	2 MP
Tryby pracy	TVI, CVI, AHD, CVBS
Przeznaczenie	Wewnątrz, zewnątrz
Obudowa	Bullet
Przetwornik	2MP CMOS
Regulacja modułu	3D
OBIEKTYW	
Typ obiektywu	Zmiennoogniskowy
Automatyka obiektywu	Motozoom, autofocus
Ogniskowa	2,7 ÷ 13,5 mm
Kąt widzenia	102° ÷ 31°
Jasność obiektywu	F1.2
Minimalne oświetlenie	0.005 Lux
Elektroniczna migawka	NTSC: 1/30 ÷ 1/50 000s, PAL: 1/25s ÷ 1/50 000s
Zwolniona migawka	X2, x4, x6, x8, x10, x12, x16
OBRAZ	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080 px
Rozdzielczości TVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s
Rozdzielczości CVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s
Rozdzielczości AHD @ ilość kl/s	2MP 25kl/s
CVBS	PAL, NTFS
Domyślna rozdzielczość	2 MP
Ustawienia obrazu	Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość
Funkcje	Lustro
Funkcje poprawy obrazu	2D DNR, 3D DNR, WDR 120dB, BLC, AGC
Funkcja dzień/noc	AUTO, BW, KOLOR
INTERFEJS	
Język menu	PL
Menu OSD	Tak
Funkcje joysticka	Menu OSD

© INTERNEC 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Data wygenerowania pliku: 02.10.2020. Specyfikacja może ulec zmianie. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl

OŚWIETLACZ	
Wbudowany oświetlacz	IR
Zasięg oświetlacza (do)	70 m
Funkcje oświetlacza	Możliwość wyłączenia, smart IR
OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	12 VDC
Maksymalny pobór mocy	7.7 W
Materiał obudowy	Metal (korpus przedni), tworzywo sztuczne (korpus tylny)
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-40°C ÷ 60°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	84,5 x 92 x 255,1 mm
Elementy w zestawie	Kołki montażowe
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,65 kg
KGO	0,19 zł

© INTERNEC 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.