

Kamera 2MP TVI/CVI/AHD/CVBS

i8-41K2



- 2.1 MP (1920x1080)
- Obiektyw 2,8mm
- Podświetlacz IR do 30m (smart IR)
- Menu OSD, WDR 120dB, 2D DNR, 3D DNR, BLC, HLC, AGC
- Metalowa obudowa
- IP67

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i8-41K2
KAMERA	
Rozdzielczość	2 MP
Tryby pracy	TVI, CVI, AHD, CVBS
Przeznaczenie	Wewnętrz, zewnętrz
Obudowa	Kopuła
Przetwornik	2MP CMOS
Regulacja modułu	3D
OBIEKTYW	
Typ obiektywu	Stałogniskowy
Automatyka obiektywu	Brak
Ogniskowa	2,8 mm
Kąt widzenia	106°
Jasność obiektywu	F1.2
Minimalne oświetlenie	0.005 Lux
Elektroniczna migawka	NTSC: 1/30 ÷ 1/50 000s, PAL: 1/25s ÷ 1/50 000s
Zwolniona migawka	X16
OBRAZ	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080 px
Rozdzielczości TVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s
Rozdzielczości CVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s
Rozdzielczości AHD @ ilość kl/s	2MP 25kl/s
CVBS	PAL, NTFS
Domyślna rozdzielczość	2 MP
Ustawienia obrazu	Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość
Funkcje	Lustro
Funkcje poprawy obrazu	2D DNR, 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC, AGC
Funkcja dzień/noc	AUTO, BW, KOLOR
INTERFEJS	
Język menu	EN
Menu OSD	Tak
Funkcje joysticka	Przełącznik trybu wideo

OŚWIETLACZ	
Wbudowany oświetlacz	IR
Zasięg oświetlacza (do)	30 m
Funkcje oświetlacza	Możliwość wyłączenia, smart IR
OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	12 VDC
Maksymalny pobór mocy	4,6 W
Materiał obudowy	Metal
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-40°C ÷ 60°C
Wilgotność otoczenia	Max. 90% (nieskondensowana)
Wymiary	91 x 82,6 x 68,3 mm
Elementy w zestawie	Kotki montażowe
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,24 kg
KGO	0,07 zł