

Kamera 2MP TVI/CVI/AHD/CVBS

i8-95RB



- 2.1 MP (1920x1080)
- Obiektyw 2,8 - 12mm
- Podświetlacz IR do 60m
- Menu OSD, 2D DNR, 3D DNR, DWDR
- Metalowa obudowa
- IP66

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i8-95RB
KAMERA	
Rozdzielczość	2 MP
Tryby pracy	TVI, CVI, AHD, CVBS
Przeznaczenie	Zewnątrz
Obudowa	Bullet
Przetwornik	1/2.8" SONY Starvis CMOS
Regulacja modułu	3D
OBIEKTYW	
Typ obiektywu	Zmiennoogniskowy
Automatyka obiektywu	Brak
Ogniskowa	2,7 ÷ 13,5 mm
Kąt widzenia	98° ÷ 33°
Jasność obiektywu	F1.4
Minimalne oświetlenie	0.005 Lux
Elektroniczna migawka	PAL: 1/25s ÷ 1/25 600s
OBRAZ	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080 px
Rozdzielczości TVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s
Rozdzielczości CVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s
Rozdzielczości AHD @ ilość kl/s	2MP 25kl/s
CVBS	PAL, NTFS
Domyślna rozdzielczość	2 MP
Ustawienia obrazu	Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość
Funkcje	Lustro
Funkcje poprawy obrazu	2D DNR, 3D DNR, DWDR
Funkcja dzień/noc	AUTO, BW, KOLOR, EXTERNAL
INTERFEJS	
Język menu	EN, inne
Menu OSD	Tak
Funkcje joysticka	Przełącznik trybu wideo
OŚWIETLACZ	

Wbudowany oświetlacz	IR
Zasięg oświetlacza (do)	60 m
Funkcje oświetlacza	Możliwość wyłączenia, smart IR
OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	12 VDC
Maksymalny pobór mocy	11.2 W
Materiał obudowy	Metal
Klasa szczelności	IP66
Temperatura pracy	-10°C ÷ 50°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	220 x 80 x 80 mm
Elementy w zestawie	Kotki montażowe
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,75 kg
KGO	0,22 zł